

LED Panel

Büro und Ausstellung

- > **120 LUMEN/WATT**
- > **Lebensdauer L80 > 50.000 Stunden**
- > **Aluminium/Polycarbonat inkl. Netzteil**
- > **geeignet für diverse Deckenformate**
- > **5 Jahre Garantie**
- > **TÜV, CE, RoHS**



Modell	59,5x59,5/62x62	30x120	30x150
Netzspannung	AC 220V-277V		
Frequenz	50Hz-60Hz		
Cosinus phi	> 0.9		
Stromstärke	0,08A	0,12A	0,12A
Leistungsaufnahme in Watt	22/36/40/54	40/54/84	45
Farbtemperatur Code	830 / 930		
Color rendering index	CRI > 85		

Abdeckung	Frosted PC		
Farbtemperatur	3000K / 4000K / 6500K		
Lumen	~2640/4320/4800 6480	~4800/6480/10080	~5400
Unified Glare Rating	UGR <19		
Abstrahlwinkel	120°		
Lebensdauer (geschätzt) (L80B50)	50.000 Stunden		
Lebensdauer (geschätzt) (L90B50)	25.000 Stunden		
LED	Samsung LED		
Abdeckung	Frosted/matt		
Typ	LED Panel		
Abmessungen in mm	595 x 595/620 x 620	295 x 1195	295 x 1495
Höhe in mm	11	11	11
Umgebungstemperatur	-20°C / +40°C		
IP Klasse	IP 21		
Energieklasse	A+		